

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP-20170510-12

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Siniat KalsiBoard Ling 6mm,
Siniat KalsiPart 8mm,
Siniat KalsiClad 10mm,
Siniat KalsiClad 12mm.
(włóknisto-cementowe płaskie płyty NT)

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wewnętrzne i zewnętrzne okładziny ścian i sufitów.

3 Producent:

Etex Building Performance International SAS,
500 rue Marcel Demonque - Zone Agroparc, CS 70088 - 84915 Avignon Cedex 9, France.

4 Upoważniony przedstawiciel:

Siniat Sp. z o.o.

5 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 (Reakcja na ogień)
System 4 (Inne charakterystyczne)

6a Norma zharmonizowana, jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN12467+A1:2016
NB 1812 (Efectis France)

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie	Kategoria A - Klasa 2	EN12467+A1:2016
Reakcja na ogień	A2,s1-d0	
Emisje substancji niebezpiecznych	NPD	
Nieorzepuszczalność wody	Spełnia	
Odporność na ciepłą wodę	Spełnia	
Odporność na kąpiel-suszenie	Spełnia	
Odporność na rozmrażanie-zamrażanie	NPD	
Odporność na grzanie-deszczowanie	Spełnia	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Eric Bertrand
Dyrektor R&D i innowacje, Building Performance International.
Avignon, 10/05/2017

