

K455c.pl



Systemy tynkarskie

08/2014

Knauf Grundiermittel 90

Środek gruntujący do mocno chłonnych powierzchni

Opis produktu

Knauf Grundiermittel 90 środek gruntujący skondensowany jest zawiesiną na bazie żywic syntetycznych o wysokiej odporności na ługi.

Forma dostawy

Wiadro 15 kg

nr art. 473257

Paleta: 24 wiadra

Przechowywanie

Chronić przed mrozem (temperatura od +5 °C do +25 °C) przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez okres do 12 miesięcy. Otwarte pojemniki szczelnie zamknąć. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz podwyższonej temperatury.

Jakość

Produkt podlega stałej zakładowej kontroli produkcji.

Zakres stosowania

Knauf Grundiermittel 90 środek gruntujący skondensowany wyrównuje chłonność przed tynkowaniem powierzchni mocno chłonnych wewnątrz budynków. Znajduje zastosowanie jako rozwiązanie systemowe dla gipsowych tynków maszynowych i ręcznych. Służy do gruntowania podłoży o silnych właściwościach chłonnych, które bez odpowiedniego przygotowania mogą prowadzić do odparzania tynku jak również do układania suchych tynków (z płyt gipsowo-kartonowych). Knauf Grundiermittel 90 dodatkowo skuteczniej blokuje wodę, poprawia fazy obróbki tynku gipsowego oraz wydłuża czas jego wiązania.

Odpowiedni do podłoży takich jak: bloczki z betonu komórkowego, suporex, ytong, cegła, ceramika oraz innych o dużej chłonności.

Właściwości

- rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:2 do 1:5
- do gruntowania mocno chłonnych powierzchni, przed nakładaniem tynków gipsowych
- reguluje chłonność, poprawia przyczepność
- nie zawiera rozpuszczalników
- kolor żółty, powoduje żółte zabarwienie powierzchni
- jest paroprzepuszczalny
- do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz budynków
- wysoka wydajność

Nakładanie środka gruntującego

Podłoże

Podłoże musi być:

- nośne, suche, czyste i stabilne
- wolne od kurzu, luźnych cząsteczek, oleju, tłuszczu, pleśni, mleczonego cementu oraz wykwitów.

Trwałe i wodoodporne powłoki malarskie należy zmatowić i oczyścić. Powłoki nie odporne na wodę usunąć. Przed użyciem zawsze dobrze wymieszać mechanicznie zawartość opakowania.

Wykonanie

Środek gruntujący Knauf Grundiermittel 90 rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:2 do 1:5 w zależności od stopnia chłonności podłoża (im większa chłonność podłoża tym większy stosunek wody do środka gruntującego) i nanieść równomiernie na podłoże metodą natrysku lub przy pomocy wałka albo pędzla.

Narzędzia pracy należy przemyć wodą natych-

miast po wykonaniu prac. Zaschnięty materiał można zmiękczyć stopniowo za pomocą rozpuszczalnika do żywic syntetycznych (octan etylu lub inny rozpuszczalnik). Zanieczyszczenia środkiem gruntującym Knauf Grundiermittel 90 zmyć na świeżo przy użyciu wody.

Wysychanie

Czas schnięcia środka gruntującego Knauf Grundiermittel 90 zależy od chłonności podłoża, temperatury wewnątrz pomieszczenia i wilgotności powietrza, ale zawsze wynosi minimum 12 godzin przy temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65%. Przy niższej temperaturze oraz wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. Dobra wentylacja pomieszczenia skraca czas wysychania.

Nakładanie tynku należy rozpocząć, gdy zagruntowane podłoże jest suche. Tynkowanie na jeszcze wilgotnym środku gruntującym zmniejsza jego efektywność.

Temperatura i warunki obróbki

Temperatura materiału, podłoża oraz powietrza podczas nakładania oraz do czasu całkowitego wyschnięcia środka gruntującego nie powinna być niższa niż +5 °C. Ściany nie mogą być przemrożone.

Aby uniknąć osiadania kurzu należy unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został zastosowany Knauf Grundiermittel 90.

Uwagi szczególne

Środka gruntującego Knauf Grundiermittel 90 nie należy mieszać z innymi materiałami (z wyłączeniem wody podczas rozrabiania), ponieważ może to spowodować istotne zmiany jego właściwości.

Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 3%.

Dane techniczne / zużycie

Zużycie materiału:

w zależności od rozcieńczenia oraz chłonności podłoża ok. 100 g/m²

Knauf Sp. z o.o.
Dział Techniczny:

▶ Tel.: +48 22 369 5186

▶ Fax: +48 22 369 5157

▶ www.knauf.pl

Knauf Systemy tynkarskie ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.